IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s):

LIN, Hoang-Yan et al.

Application No.:

Group:

Filed:

December 14, 2001

Examiner:

For:

REAR PROJECTION SCREEN WITHOUT GHOST IMAGE ARTIFACT

214102

LETTER

Assistant Commissioner for Patents Box Patent Application Washington, D.C. 20231 December 14, 2001 3313-0441P-SP

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

Taiwan

90113124

05/31/01

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

Ву:


OE MCKINNEY MUNC


Reg. No. 32,334

P. O. Box '747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment (703) 205-8000 /ka





1703)705-8000 3313-0441P

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA



茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2001 年 05 月 31 日

Application Date

申 請 案 號: 090113124

Application No.

申 請 人: 財團法人工業技術研究院

Applicant(s)



局 Director General

陳明那

發文日期: 西元 <u>2001</u> 年 <u>7</u> 月 <u>11</u>日

Issue Date

發文字號:

09011010079

Serial No.

li ik mikni	案號:	
申請日期:		^
類別:		-

(以上各欄由本局填註)

(以上各欄田本向供配)					
	發明專利說明書				
_	中文	無鬼影之背投影顯示螢幕	l		
、 發明名稱	英文				
二 發明人	姓 名 (中文)	1. 林晃巖 2. 黎邦 3. 田萬頂			
		1. Hoang-Yan LIN 2. Pong LI 3. Wann-Di ing TYAN 1. 中華民國 2. 中華民國 3. 中華民國			
	國 籍 住、居戶	1. 基隆市中正區德義里6鄰信一路303之4號 2. 台北縣土城市學府路一段68卷15號9樓 73. 嘉義市美源里新庄8之26號			
三、請人	姓名稱》(中文)		1		
	姓 名 (名稱 (英文				
	國籍 住、居 (事務戶	1. 新竹縣竹東鎮310中興路四段195號			
	代表,姓 ,	人 1. 翁政義 名 (1.)			
	代表 姓 (英3	人名(()			



四、中文發明摘要 (發明之名稱:無鬼影之背投影顯示螢幕)

· 一種無鬼影之背投影顯示螢幕,用以將含有影像之光源反射至顯示屏幕,並可有效消除鬼影現象;本發明係包含有反射鏡、視野鏡、散光板以及一位於視野鏡面對反射鏡一側之散光面,藉由散光面之散射以及減小視野鏡厚度,而可有效消除鬼影現象。

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

· 國(地區)申請專利

申請日期 案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期 寄存號碼

無

五、發明說明 (1)

【發明領域】

. 本發明係有關於一種背投影顯示螢幕,係應用於背投影顯示系統,特別是一種無鬼影之背投影顯示螢幕。

【發明背景】

背投影顯示螢幕是決定背投影顯示系統最終成像畫質的關鍵元件,背投影顯示系統譬如為背投影監視器(rear projection TV)等等。如「第1圖」所示,兩片式的背投影顯示螢幕已被廣泛應用於背投影顯示系統,這類兩片式螢幕其中之一是單純使用散光板30(diffusive plate)或使用柱狀透鏡陣列(lenticular lens)配合散光板30,其功能主要是以調制視角(view angle)與增益(gain);另外一片為視野鏡(field lens)可採用菲涅耳透鏡20(Fresnel lens),其功能主要是使投影光束收斂,以控制投影畫面的均匀,其功能主要是使投影光束收斂,以控制投影畫面的均匀度(uniformity),再配合一反射鏡10(譬如為一摺疊反射光源70至菲涅耳透鏡20。

入射光源 70藉由反射鏡 10反射再由菲涅耳透鏡 20向外投影影像 71,但是,菲涅耳透鏡 20(Fresnel lens)畢竟不是理想的透鏡,因而會造成投影影像的缺陷,這些缺陷被稱為鬼影(Ghost image artifacts)。而形成鬼影的原因有:

1. 第一類鬼影 72源於菲涅耳透鏡 20(Fresnel lens) 前後兩面間的多重內部反射 (multiple internal





五、發明說明(2)

reflection),所造成的是主影像旁(也就是投影影像7.1)的多重鬼影;這類鬼影當菲涅耳透鏡 20(Fresnellens)焦距愈短時愈明顯;如果我們仔細觀察背投影顯示屏幕可以發現此類鬼影,尤其當我們以圖案產生器(pattern generator)產生特殊圖案時更容易觀察到。

- 2. 第二類鬼影 73源於菲涅耳透鏡 20(Fresnel lens)之後平面(也就是接收反射鏡 10反射之光線的一面)與反射面鏡 10之間的反射,會造成平移且偏斜的鬼影,通常是位於顯示屏幕上半部的影像,經由上述反射會造成鬼影。
- 3. 第三類鬼影 74源於菲涅耳透鏡 20(Fresnel lens) 前面之鏡 (lens) 面 21(或稱為作動 (active) 面) 與反射鏡 10之間的反射,由於經由菲涅耳透鏡 20(Fresnel lens) 前面之鏡面 21反射,故造成扭曲的鬼影,通常位於顯示屏幕的下半部。且第二類鬼影 73與第三類鬼影 74在緊緻 (compact)組裝的背投影監視器(rear projection monitor)較明顯,在背投影電視(rear projection TV)則不易發現。

針對第一類鬼影 72, 在 Wang, Y.-F., Masuda, M., Nishiguchi, T., and Akiyama, H., Optimizing the cutting processes of mold Dies to improve the optical characteristics of Fresnel screens (JSME International Journal, series C, Vol. 41, pp.





五、發明說明(3)

當然也有一些犧牲某些特性的解決方式,例如:使用長無距的菲涅耳透鏡 20',可使第一類鬼影 72削減 (見第 4圖),投影影像 71'會向上偏移,第一類鬼影 72'也會向投影影像 71'平移,而削減第一類鬼影 72,但是卻會使得畫面均勻度變差。且根據幾何光學的模擬可知,第一類鬼影72、第二類鬼影 73以及第三類鬼影 74無法藉由菲涅耳透鏡20的設計或是顯示屏幕與反射鏡 10的相對位置來消除。以上提及的方法不是成本高,就是難以實現。

【發明之目的及概述】

本發明乃為解決上述問題而提供一種無鬼影之背投影顯示螢幕,可適當消除或削減鬼影,卻不至於使螢幕的特





五、發明說明(4)

性變差太多,且相當容易實現。

為使對本發明的目的、構造特徵及其功能有進一步的了解,茲配合圖示詳細說明如下:

【實施例詳細說明】

根據本發明所揭露的無鬼影之背投影顯示螢幕係包含有一視野鏡(譬如為一菲涅耳透鏡 20)、一散光板 30(或使用柱狀透鏡陣列配合散光板 30)以及一散光面 40,請參閱「第6圖」,用以將含有影像之光源由反光鏡 10反射而投影至顯示屏幕,且其中散光面 40位於菲涅耳透鏡 20面向反光鏡 10的入射面處。

消除第一類鬼影 72的方法可利用菲涅耳透鏡 20厚度變薄而降低鬼影現象,如「第5圖」所示。當厚度由厚度 t變





五、發明說明 (5)

成厚度 t'時,投影影像 71與第一類鬼影 72間的距離 d幾乎線性正比的改變成距離 d',且當菲涅耳透鏡 20之厚度降至 0.5mm以下時,第一類鬼影 72與投影影像 71幾乎重疊在一起而分辨不出鬼影現像,如此可有效消除第一類鬼影 72,換句話說,也就是消除源於菲涅耳透鏡 20前後兩面間的多重內部反射,所造成的多重鬼影現象。

另一方面,利用散光面 40 (diffuser) 可消除第二類鬼影 73、第三類鬼影 74,散光面 40位於菲涅耳透鏡 20平光面之部份(也就是面向反光鏡 10的入射面處),請參閱「第6圖」。因為散光面 40具有散射作用,可散射從菲涅耳透鏡 20的透鏡面反射回來的光束 77及散光面 40反射到反射鏡回來的光束 78,故可消除鬼影現象。但散光面的散射效果不能太強,否則將降低螢幕的解析度。

應用此方法的另一優點是可降低光斑現象 (speckle),因為此散光面 40與螢幕的散光板 30,形成雙重散射,可消除光斑現象,這種雙重散射消除光班的原理,在Goldenberg, J.F., Huang Q., and Shimizu, J.A. Rear projection screen. Proc. SPIE Vol. 3013, 1997論文中有所討論。

而散光面 40可為擴散紋路或是霧面等具有散射效果的面。以擴散紋路為例,首先可將擴散紋路記錄在一金屬版表面上作為模具,而再利用射出成形、平壓成形、 AB膠成形或紫外線固化 (UV curing) 成形方法, 把金屬版的擴散紋路轉錄在不同的塑膠材料上。而散光面 40之散射效果





五、發明說明 (6)

的定義,根據光機的規格有一密切的關係;如若投影系統 跟螢幕之距離短時,則需散射效果比較強的散光面 40; 若投影系統跟螢幕之距離長時,則需要散射效果比較弱的 散光面 40。

【達成之功效】

本發明係利用減小菲涅耳透鏡的厚度,使第一類鬼影 與投影影像重疊,而消除第一類鬼影的現象;再配合菲涅 耳透鏡接收反射鏡光源一面的散光面,具有散射的效果, 可將菲涅耳透鏡內部重複反射至散光面的光束以及自散光 面反射至反光鏡,再重複反射至散光面的光束加以散射, 而可消除第二類以及第三類鬼影,且散光面配合散光板可 消除光斑現象。如此,可適當消除或削減鬼影,卻不至於 使螢幕的特性變差太多,且相當容易實現。

以上所述者,僅為本發明其中的較佳實施例而已, 非用來限定本發明的實施範圍;即凡依本發明申請專利範 圍所作的均等變化與修飾,皆為本發明專利範圍所涵蓋。





圖式簡單說明

第1圖為習知背投影顯示螢幕及其鬼影產生之示意圖;

第2圖為習知被投影顯示螢幕之視野鏡的粗糙化加工示意

圖 ;

第3圖為習知被投影顯示螢幕之視野鏡的染黑處理示意

圖;

2

3

7

第4圖為習知使用長焦距的菲涅耳鏡改善鬼影現象之光路

示意圖;

第5圖為本發明減小視野鏡厚度之光路示意圖;以及

第6圖為本發明散光面之光路示意圖。

【圖式符號說明】

10 反射鏡

20 菲涅耳透鏡

20, 長焦聚菲涅耳透鏡

2 1 鏡面

2 2 非鏡面

2 3 粗糙面

2 4 染 黒 處 理

7 模仁

D 散光板

5 0 刀具

70 入射光源

1、71, 投影影像

2、72′ 第一類鬼影



圖式簡單說明

7 3

7 4

77.78

t · t

d · d '

第二類鬼影

第三類鬼影

光 束

厚度

距離



六、申請專利範圍

- 1. 一種無鬼影之背投影顯示螢幕,用以將含有影像之光
- · 源由一反光鏡反射而投影至一顯示屏幕,其包含有: 一視野鏡,位於該反光鏡的反射光路徑用以接收 反該光鏡反射之光源,並使光源收斂後自出射面透 出;
 - 一散光板,位於該視野鏡之出射光路徑,用以顯 一散光板,位於該視野鏡之出射光路徑,用以及 赤光源內含的影像並且調制光源之視角與增益;以及 一散光面,位於該視野鏡面向該反光鏡的入射面 處,可將自該散光面反射至該反射鏡再重複反射至該 散射面之光束以及自該視野鏡多重內部反射回該散光 面之光束加以散射。
- 如申請專利範圍第1項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該散光板更配合有一柱狀透鏡陣列。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該視野鏡係為一菲涅耳(Fresnel)透鏡。
- 4. 如申請專利範圍第3項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該菲涅耳透鏡之厚度係加以減小,使得自該菲涅耳透鏡內部重複反射之光束可與原光束重疊。
- 5. 如申請專利範圍第4項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中菲涅耳透鏡之厚度係小於 0.5m m。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該散光面係為一具有擴散紋路之表面。
- 7. 如申請專利範圍第6項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該具有擴散紋路之表面係利用一具有擴散紋






六、申請專利範圍

路表面之模具射出成形。


- 8. 如申請專利範圍第6項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該具有擴散紋路之表面係利用平壓成形。
- 9. 如申請專利範圍第6項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該具有擴散紋路之表面係利用AB膠成形。
- 10.如申請專利範圍第6項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該具有擴散紋路之表面係利用紫外光固化成形(UV curing)。
- 11.如申請專利範圍第1項所述無鬼影之背投影顯示螢幕,其中該散光面係為一霧面。





圖式 27 21 第2圖 50 **- 23**

第15頁



圖式 71 72′ ď d 72 20 第5圖

第(8頁

圖式 الله الله 圖0第 20

